



betonlar ve yol

BHB EKSTRUDE

"Yol güvenliğine uygun betonlar"

TANIM

BHB ekstrude güvenlikle ve yol çevre düzenlemesiyle ilgili yapılar için **BAŞTAŞ HAZIR BETON** tarafından özel olarak üretilmektedir.

Özel katkı maddelerinin de kullanımıyla, betonun farklı uygulama seçeneklerine izin verir.

ÖZELLİKLER

BHB ekstrude hava sürükleyicisi ile, saklı hava oranını %4-%6 arası tutmaktadır.

Bu mikro kabarcıkların iki faydası vardır :

- yayılma alanı sağlayarak dondan dolayı ortaya çıkabilecek bozulmaları azaltır,
- kesiksiz kalıbın yüzeyde kaymasını kolaylaştırır.

Slump testi sonucu çökme 0 ve 4 cm. arsındadır. **BHB ekstrude** kullanılacak makinele-
re ve gerçekleştirilecek profillere göre formüle edilmelidir.

BHB ekstrude renkli ve/veya aktifsizleştirilmiş olabilir.

Hazırlama sırasında metalik fiberler ve/veya polipropilenler betona katılabilir.

BHB ekstrude kayar kalıp makinesinin yardımıyla yerleştirilir.





UYGULAMA ALANLARI

BHB ekstrude özellikle otoyol veya duble yol ayırımlarında kullanılır. Karayolları boyunca bulunan küçük kanallarda önemli uygulama alanlarındandır.

UYGULAMA

Makineyle yerleştirme yapılır.

BHB ekstrude yol yapımcısı müteahhitlerin şartnamelerine uyar.

BHB ekstrudenin formülü şantiyenize uygun hale getirilir (kalıbın şekli, yükseklik,...).



Bu bilgiler tamamen öneri mahiyetindedir. Geniş açıklama için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.