



inşaat ve tadilatlarında kullanılan betonlar

STANDART BETONLAR

BAŞTAŞ HAZIR BETON ürünleri, inşaatlarınızın sağlam ve uzun ömürlü olmasının garantisidir.

Hazır beton üretimimiz yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Yürürlükteki standarda uygun olduğu sürece özel taleplere de cevap verilebilir.

TANIM

STB : Standartlara göre Tarif edilmiş Beton

STB betonla, bazı özellikleri sipariş sırasında belirlenen hazır betonlar tanımlanmaktadır :

- dayanıklılık
- kıvam (slump)
- çimento tipi ve muhtemel katkıları
- granülometri

Hazır Beton üreticileri bileşimi belirler ve kullanıcıya belirli oranlarda dayanıklılığı garanti eder.

ÖTB : Özel Tasarlanmış Beton

ÖTB betonla, bileşimi müşteri tarafından sipariş sırasında belirlenen hazır betonları tanımlanmaktadır.

Buna karşılık, hazır beton üreticileri üretim formüllerinin normun gerektirdiği özelliklere uygunluğu (çevre şartlarına ve beton tipine göre) kontrol etmelidirler.

ÖZELLİKLER

- 28 günlük garantili asgari özellikler (STB)
- W/C maksimum oranı (STB ve ÖTB)
- beton sürekliliğini garanti edebilmek için kullanılması gereken çimento (bazı çevre şartları için)
- betonun kıvamı (slump)



UYGULAMA ALANLARI

BAŞTAŞ HAZIR BETON'un standart betonları, küçük, orta veya büyük tüm yapılarda kullanılabilir. Tamamlayıcı özelliklerle birlikte alt yapı, her tip bina, müstakil ev ve sanayi inşaatlarında uygulanabilirler.

Hazır beton karışım formüllerinin hazırlanmasında çevre koşulları da büyük etkindir (deniz kenarında kullanılan beton sınıfı ile dağlık alanda kullanılan beton farklılık gösterir).

UYGULAMA

Siparişin Özellikleri

Daha iyi tavsiyeler alabilmek için yapının yerinin belirtilmesi şarttır. Daha iyi hizmet alabilmek için siparişlerin önceden programa girilmesi gerekmektedir (sipariş edilen hazır betonun miktarına göre 1-4 gün) Ayrıca, siparişlerinizde :

- şantiyenin çevre şartları
- betonun sınıfı
- granülometresi
- betonun teslim sırasındaki kıvamı (S1 - S2 - S3 - S4)
- dayanıklılık özellikleri

Taşınma ve Teslim Sırasında

Hazır beton şantiyeye geldiği zaman uygun ortam hazırlanıp en kısa sürede dökülmesi gerekmektedir.

Şantiyede su ilave edilmesi kesinlikle yasaktır.

Tesviye, müşteri tarafından yapılır. Hazır beton, mikserli veya pompalı olarak teslim edilir.

Gerekli önlemler alınmadan 2 mt. üzerinden döküm yapılmamalıdır.



Bu bilgiler tamamen öneri mahiyetindedir. Geniş açıklama için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.